REGION SÖRMLAND

| Handläggare | Dokumentdatum | Giltig från | Dokumentnummer |
|---|---|---|---|
| Johan Tilly | 2019-06-25 | | 19-3496 |

| Dokumentansvarig | Dokumentkategori | Revisionsnummer |
|---|---|---|
| Verksamhetsservice | Rutinbeskrivning | 01 |

Beslutad av

# Arbetsinstruktion Slutstäd operation MSE Avvecklingsrum

## Material:

Se till att all material som behövs finns packad på vagnen innan arbetet påbörjas, även viktigt att ta med rätt mängd flergång och engångsmaterial

## Arbetsgång

- Kontrollera städfunktion och frekvens
- Avtorkning av alla tagytor, ventiler och luckor
- Avtorkning av spegel och handfat
- Avtorkning sprit och tvåhållare
- Töm papperskorg och fyll på förbrukningsmaterial vid behov
- Fuktmoppa golvet

## Säkerhet

Ha rätt skyddsutrustning.
Ytsprit 1 % med tensid eller Virkon 3 % skall användas.
Städvagn tas ej med in i operationssal
Alltid ombytt

## Miljö

Släng avfall på sin tilltänkta plats
Släck lyse när ni lämnar lokalen om ingen befinner sig i lokalen
Använd inte mer material och vatten än

nödvändigt
Undvik kemikalier så långt det är möjligt