

Arbetsinstruktion WC

Material:

Se till att all material som behövs finns packad på vagnen innan arbetet påbörjas, även viktigt att ta med rätt mängd flergång och engångsmaterial

Arbetsgång

- Kontrollera städfunktion och frekvens
- Avtorka tagytor och gör en bedömning av vad som behöver rengöras i rummet
- Toalettstol spolad därefter doseras sanitetsrengöring. Locket ska vara stängt vid spolning
- Töm papperskorg, sanitetsbehållare och torka av väggen bakom
- Avtorka och avfläcka fasta speglar samt tvål- och sprithållare
- Avtorka pappers- och sopsäckshållare, lampor, samtliga rör och kontrollera borstkopp vid behov.
- Kontrollera om toalettborste skall bytas
- Avtorka handfat, kran samt kakel/väggar vid handfat
- Borsta ur toalett och spola, glöm inte att stänga locket vid spolning
- Avtorka spolknapp
- Avtorka toalettstolen uppifrån och ner
- Avtorka toalettstolsförhöjning
- Avtorska sittring och sittlock på båda sidor
- Sätt i nya påsar och fyll på förbrukningsmaterial vid behov
- Fuktmoppa golvet

Handläggare
Johan Tilly

Dokumentdatum
2019-06-25

Giltig från

Dokumentnummer
19-3504

Dokumentansvarig
Verksamhetsservice

Dokumentkategori
Rutinbeskrivning

Revisionsnummer
01

Beslutad av

- Rapportera eventuella fel och brister till egen verksamhet eller vården

Säkerhet

Ha rätt skyddsutrustning.

Miljö

Släng avfall på sin tilltänkta plats
Släck lyse när ni lämnar lokalen om ingen
befinner sig i lokalen
Använd inte mer material och vatten än
nödvändigt
Undvik kemikalier så långt det är möjligt